

自动高压稳压阀

20 - 250 BAR



技术参数	
产品名称	自动高压稳压阀
调节范围	0-250BAR
最大入口压力	350BAR
最大流量	4L/Min
最大空气压力	6bar
入口尺寸	G3/8
出口尺寸	G3/8
空气入口	G1/4
密封材质	硬质合金 / PTFE
接液部件	不锈钢
本体净重	2.6KG

易于集成

一个3/8入口、一个3/8出口、一个1/4空气口，能适配各种安装环境

精准控制

精准调节压力和流量

维护简单

核心易损部件都可更换

更耐用


密封部分采用优质硬质合金

自动高压稳压阀


稳压范围: 20-150BAR / 40-250BAR



自动调节高压稳压阀, 压力高达250 bar, 不锈钢材质, 活塞设计与聚四氟乙烯密封, 阀座密封为高耐磨硬质合金。流量高达4L/min, 更适合中高粘度大流量应用。



安装示例



A: 压力调节器
B: 循环阀
C: 远程空气调压阀
D: 泵
E: 出口压力表
F: 喷枪

订货信息

名称	最大压力	稳压范围	入口	出口	控制方式	材质	产品编号
自动高压稳压阀	350BAR	20-150BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200401
自动高压稳压阀	350BAR	40-250BAR	G3/8	G3/8	气控	SST	WA-200402

苏州市富旭涂装技术有限公司
网址: www.fuxutz.com
电话: 18962181065
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路5号

