

水性静电喷涂控制系统

经济实惠、结构紧凑、安全可靠的静电喷涂系统，在线自动填料，自动清洗，可满足各种需要，包括用于高粘度涂料、空气喷涂和高压混气喷涂。

- 安全可靠，选用德国瓦格纳尔80Kv水性静电控制模块，自带安全放电系统。
- 在线自动填料、自动清洗，可解决双组份设备和远程集中供漆中存在绝缘难及成本高的难题。
- 外接加料输送泵，可连续作业。
- 内置高精度液位传感器，可精准控制加料容量，减少涂料浪费。
- 带通讯，可远程控制喷涂、清洗和静电设置。



特点

双重安全保护，即使其中一个保护装置失灵了也不会带来任何危险。

高精度液位传感装置，油漆装填量自动控制，不会打断生产。

可选择最适合的油漆泵，减少油漆消耗量，提高喷涂效果

自带清洗和换色功能，一键切换，可与机器人通讯。

柜体内的部件可轻松替换和维护，可以实现快速换色

易弯曲的水性静电软套管，可与经认证的手动或自动喷涂设备组成喷涂套装，满足各种涂料应用。

有中央控制器和远程控制器，所有控制参数简明易懂，喷涂配方可保存，可非常方便的监控所有系统。

描述	输出电压	输出电流	控制喷枪	输入电源	输入功率	最大空气压力
参数	80KV	100UA	2只	115 VAC-230 VAC	80W	0.8 MPa

